

河源PE电力通信护套管厂家供应

生成日期：2025-10-23

HDPE通信管是为母料该产品具有强度高、柔韧性好、耐高温、耐腐蚀、阻燃、绝缘性能良好、无污染、不易老化、质轻、施工方便等特点，其各项性能指标经高级、省检测、鉴定和认证，均已达到或超过国内同类产品水平。产品性能大优于传统的石棉电缆排管及普通管材，是传统电力电缆护套管的理想替代品。现在我们各大地区进行施工的地方比比皆是，在这些工地中我们非常常见的电缆保护套就是HDPE通信管，这种材料在各大施工地点都很普遍，所以我们有些外行的人就不知道为什么施工人员对这种材料青睐有加。市话HDPE通信管的选择要符合地下管线长远规划，并考虑充分利用已有的管道设备。河源PE电力通信护套管厂家供应

通信管，又称HDPE电力电缆保护管，（电力行业标准上面中文名称为：氯化聚氯乙烯电缆导管□□HDPE通信管，更耐高压、耐外压、耐高温，使用寿命达70年以上。产品属性：通信管颜色：橘红色，通信管长度：6米/根，长度适中，方便运输，通信管原料：以HDPE树脂（氯化聚氯乙烯含氯量大于67%），为主母料，加入抗冲剂，稳定剂等辅料□HDPE通信管用途：该产品，主要用于保护埋设于地下的高压，高压电缆，及路灯电缆□HDPE通信管以耐热、绝缘性能优异的HDPE树脂为主要材料□HDPE制品，是目前的绿色环保产品，其优异的性能，正越来越受到行业的重视□HDPE通信管，是硬直实壁管，内、外壁光滑平整，颜色呈桔红色，其色泽明亮、醒目。河源PE电力通信护套管厂家供应HDPE通信管连接采用承插或接口连接。

HDPE电力保护管的安装应符合一定要求，并按施工图纸进行□HDPE电力保护管沿地面或2米高的墙壁连接，电线杆或电缆由易受机械损伤的电缆连接。安装电缆时□HDPE通信管厂家提醒您保护管必须安装在易受外力影响的区域。支架、支腿、暗敷、预埋采用HDPE电力保护管敷设方式。埋地敷设时，应采取防腐措施，但不必对埋在混凝土中的检修管进行保护□HDPE电力保护管道穿越公路和铁路埋地维护管道，管道顶部或填埋深度必须大于1米。从地面拆除埋地检修管时，管口与地面的距离至少为50mm□多条检修管应排列整齐。埋地检修管宜短距离布置。维修管的直径根据电线或电缆的外径计算。应为线束的1.5-2倍，管路下料系数应在40%左右。穿线管不得采用电焊切割焊接，应采用机械切割，管进口应无润滑润滑。

HDPE通信管漏水状况有哪些修补办法？1. 管材大面积损坏的需更换整段管道，可选用双承口衔接更换管道的办法。此办法施工时应留意要将刺进管端倒角构成坡口，而且原有管段和更换管道的刺进管端都要标刻刺进长度标线。2. 套补粘接法主要是对于管道穿小孔和接头渗漏的状况。通信管公司选用一样口径的管材长约15□20cm□将其纵向剖开，按粘接接头的程序将套管内面和被补管材表面打毛，涂胶后套在漏水处贴紧即可。3. 玻璃钢法是用环氧树脂加固剂配成树脂溶液，用玻璃纤维布浸上树脂溶液后再均匀地缠绕在管道或接头渗漏处，经固化后变成玻璃钢即可止水补漏。有条件时还可在漏水点处加上不锈钢箍夹以夹紧玻璃纤维布。市话HDPE通信管尽量不在沿交接区域界线，铁道、河流等地域铺设管道。

长途HDPE通信管道路由的选择□1□HDPE通信管道是当地城建和长途、市话地下HDPE通信管线网的组成部分，应与现有的管线网及其发展规划相配口。2、管道应建在光（电）缆发展条数较多、距离较短、转弯和故障较少的定型道路上。3、不宜在规划未定，道路土壤尚未夯实、流沙及其他土质尚不稳定的地方建筑管道，必要时，可改建防护槽道。4、尽量选择在地下水位较低的地段。5、尽量避开有严重腐蚀性的地段。6、一般应选择在人行道上，也可以建在慢车道下，不应建在快车道下□HDPE通信管性价比优越，经济效益、环境效益明显。河源PE电力通信护套管厂家供应

HDPE通信管长短的调整，可用机械工具进行切割，切割处切口应垂直于管枕轴线，且应该光滑平整。河源PE电力通信护套管厂家供应

通信管产品特点：1. 质轻□HDPE的密度为1350-1500KG/M3□重量一般为同类压力管的1/10，钢管的1/6，运输安装便捷；2. 施工方便、具有明显的经济效益□HDPE高压通信管接头、防水密封圈、支架等部件组成。设计合理、施工方便，不需浇注混凝土保护层，支架采用组合是链接，缩短施工周期，具有明显的经济效益和社会效益。3. 耐腐蚀能优良□HDPE耐酸、碱、盐等化学溶剂腐蚀，遇油脂也不开裂；4. 强度高、阻燃、抑烟、耐热、适用寿命长□HDPE高压通信管完全克服了普通HDPE管耐侯差的缺点。其强度可取代钢管并克服了钢管易腐蚀以及形成闭合磁路造成单芯电缆温度过高而损坏的现象□HDPE管材阻燃等级是FV-0级，其本身不能燃烧，离火即熄，氧指数≥40%，基本不传热，线膨胀系数为 $6.3 \times 10^{-5} \text{CM/CM}^\circ\text{C}$ 维卡软化温度≥93℃，可在105℃温度下使用；5. 价格比优越□HDPE管材比同类水泥压力管略低，比同类钢管低20%，综合造价可降低15%。河源PE电力通信护套管厂家供应

广州市联弘建材有限公司是一家生产型企业，积极探索行业发展，努力实现产品创新。是一家有限责任公司（自然）企业，随着市场的发展和生产的需求，与多家企业合作研究，在原有产品的基础上经过不断改进，追求新型，在强化内部管理，完善结构调整的同时，良好的质量、合理的价格、完善的服务，在业界受到宽泛好评。公司始终坚持客户需求优先的原则，致力于提供高质量的PE给水管□HDPE通信。联弘建材顺应时代发展和市场需求，通过**技术，力图保证高规格高质量的PE给水管□HDPE通信。